



Datenblatt geschlossener Flüssigkeitsfaltbehälter für Trinkwasser



gefertigt aus PES/PVC mit einer Reißfestigkeit von mindestens 4000 N/5 cm,
Flächengewicht: ca. 900 g/m², hf-verschweißt, inkl. Packtasche und Reparatursatz

- mit Unterlegplane
- Reißverschluss zur Reinigung und Trocknung des Behälters
- Probeentnahmesystem mit Kugelhahn, Sinterfilter und Trinkwasserschlauch (optional)
- 2 Stück Befüll- und Entnahmearmaturen bestehend aus VA-C-Storz Fest- und Blindkupplung (drehbare Ausführung) und VA 2" Kugelhahn
- Niro-Ecken mit D-Ringen



verpackt in Packtasche
mit zwei Trageschlaufen



Befüll- und
Entnahmearmatur



Probeentnahmesystem

Art.-Nr.	Füllvolumen [l]	Maße Behälter befüllt (LxBxH) [m]	Gewicht inkl. Zubehör [kg]	Packmaß (LxBxH) [cm]
130100	1.000	1,8 x 1,8 x 0,5	45	ca. 750 x 550 x 300
130101	3.000	2,9 x 2,9 x 0,5	53	ca. 750 x 550 x 380
130102	10.000	4,2 x 4,2 x 0,9	95	ca. 750 x 550 x 500