



## Datenblatt LKW Dekon-/ Durchfahrwanne aus PVC



gefertigt aus PES/PVC mit einer Reißfestigkeit von mind. 4000 N/5 cm, Flächengewicht: ca. 1100 g/m<sup>2</sup>

- längsseitig mit luftbefüllbaren Wulsten Ø 20 cm mit Standard-Druckluftanschluss 3/8" und Überdruck-/Entlüftungsventil
- stirnseitige Wulste Ø 10 cm im Ein- und Ausfahrtbereich mit Schaumstofffüllung – überfahrbar
- Luftwulste und Plane als Einzelteile nachbestell- und austauschbar
- hergestellt in Deutschland
- Service und Reparaturen auf Anfrage und nach Kostenvoranschlag



verpackt in Paktasche  
mit sechs Trageschlaufen



Doppelhubkolbenpumpe zum  
Befüllen des Luftwulstes als  
Zubehör erhältlich

Art.-Nr.	Volumen [l]	Innenmaß [m] (LxBxH)	Außenmaß [m] (LxBxH)	Packmaße [cm] (LxØ)	Gewicht [kg]
111015	5600	4 x 7 x 0,2	4,5 x 7,2 x 0,2	100 x 40	68
111014	15000	5 x 15 x 0,2	5,5 x 15,2 x 0,2	120 x 80	165

weitere Größen und Varianten auf Anfrage